

## Maskinbeskrivning

Ref.nr: 4224

Fabrikat: Profilböckningmaskin Swebend Type SB3B-75

Tillverkningsår: 2023

Maskin nr: M0261

### Tekniska data

<b>Kapacitet rundstång (mm):</b>		<b>Motoreffekt (kW):</b>	
<b>Kapacitet fyrkantsjärn (mm):</b> 45x45 i.d. 750 mm		<b>Hastighet (m/min):</b>	
<b>Kapacitet plattjärn (mm):</b> 150x25 i.d. 500 mm		<b>Maskinmått (LxBxH mm):</b> 1262x860x1088	
<b>Kapacitet L-järn (mm):</b> 75x45x8 (80x15 i.d. 500 mm)		<b>Maskinvikt (kg):</b>	
<b>Kapacitet U-balk (typ/storlek):</b> 140x60 i.d. 750 mm		<b>Transport- volym/vikt (flm/kg):</b>	
<b>Kapacitet I-balk (typ/storlek):</b> IPE 140 i.d. 750 mm			
<b>Valsdiameter (mm):</b>			
<b>Axeldiameter (mm):</b> 75			

### Tillbehör

Verikalt/horisontellt utförande

### Kommentar

Ovanstående information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj





Kapacitetstabell SB3B-75  
Kapaciteten gäller för vanligt stål med nominell sträckgräns 260MPa

Vinkeljärn fläns in	75 x 75 x 8
Vinkeljärn fläns ut	75 x 75 x 8
Plattjärn på högkant (X-X)	80x15 till ID500 (wb=16)
Plattjärn på lågkant (Y-Y)	150x25 till ID500 (wb=16)
Fyrkantsstång	45x45 till ID750 (wb=15)
H profil låtta hållet (Y-Y)	(Max wb=15 cm <sup>3</sup> )
I profil låtta hållet (Y-Y)	IPE140 till ID750 (wb=12,3)
U profil låtta hållet (Y-Y)	U140x60 till ID750 (wb=14,7)
Fyrkantör (RHS)	60x40x4 (wb=11,5)
Fyrkantör (SHS)	50x50x5 (wb=12,3)
Rör (Ytterdiameter * väggjocklek)	2-1/2" sch.40 / 73 t5 till ID750 (wb=18)
H profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm <sup>3</sup> )
I profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm <sup>3</sup> )
U profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm <sup>3</sup> )

Minsta bockningsdiameter beror på hur mycket deformation som kan accepteras

Standardrullar	Standard rullar och/eller specialrullar	Rörrullar	Extra utrustning och/eller specialrullar
----------------	---	-----------	--

2023/05/03

Original av ME 16/03/23 17  
System by  
Created by  
Angle leg out