

Maskinbeskrivning

Ref.nr: 4266

Fabrikat: Profilböckningsmaskin Swebend Type SB3B-75

Tillverkningsår: 2023

Maskin nr: M0291

Tekniska data

Kapacitet rundstång (mm):		Motoreffekt (kW):	
Kapacitet fyrkantsjärn (mm): 45x45 i.d. 750 mm		Hastighet (m/min):	
Kapacitet plattjärn (mm): 150x25 i.d. 500 mm		Maskinmått (LxBxH mm): 1262x860x1088	
Kapacitet L-järn (mm): 75x45x8 (80x15 i.d. 500 mm)		Maskinvikt (kg):	
Kapacitet U-balk (typ/storlek): 140x60 i.d. 750 mm		Transport- volym/vikt (flm/kg):	
Kapacitet I-balk (typ/storlek): IPE 140 i.d. 750 mm			
Valsdiameter (mm):			
Axeldiameter (mm): 75			

Tillbehör

Verikalt/horisontellt utförande

Kommentar

Ovanstående information är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj





Kapacitetstabell SB3B-75
Kapaciteten gäller för vanligt stål med nominell sträckgräns 260MPa

Vinkeljärn fläns in	75 x 75 x 8
Vinkeljärn fläns ut	75 x 75 x 8
Plattjärn på högkant (X-X)	80x15 till ID500 (wb=16)
Plattjärn på lågkant (Y-Y)	150x25 till ID500 (wb=16)
Fyrkantsstång	45x45 till ID750 (wb=15)
H profil låtta hållet (Y-Y)	(Max wb=15 cm ³)
I profil låtta hållet (Y-Y)	IPE140 till ID750 (wb=12,3)
U profil låtta hållet (Y-Y)	U140x60 till ID750 (wb=14,7)
Fyrkantör (RHS)	60x40x4 (wb=11,5)
Fyrkantör (SHS)	50x50x5 (wb=12,3)
Rör (Ytterdiameter * väggjocklek)	2-1/2" sch.40 / 73 t5 till ID750 (wb=18)
H profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm ³)
I profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm ³)
U profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm ³)

Minsta bockningsdiameter beror på hur mycket deformation som kan accepteras

Standardrullar Standard rullar och/eller specialrullar Rörrullar Extra utrustning och/eller specialrullar

2023/05/03