

Machine description

Ref.no. 4266

Manufacturer: Profilböckningmaskin Swebend Type SB3B-75

Manufact. year: 2023

Machine no. M0291

Tekniska data

Capacity round bars (mm):

Capacity square iron (mm): 45x45 i.d. 750 mm

Capacity flat iron (mm): 150x25 i.d. 500 mm

Capacity L-iron (mm): 75x45x8
(80x15 i.d. 500 mm)

Capacity U-beam (type/size): 140x60 i.d. 750 mm

Capacity I-beam (type/size): IPE 140 i.d. 750 mm

Diameter of rolls (mm):

Shaft diameter (mm): 75

Motor power (kW):

Speed (m/min):

Machine measurement (LxWxH) 1262x860x1088

Machine weight (kgs):

Transport volume/weight
(lm/kgs):

Accessories

Verikalt/horisontellt utförande

Comments

This information is to the best of our knowledge - but is not binding in detail





Kapacitetstabell SB3B-75
Kapaciteten gäller för vanligt stål med nominell sträckgräns 260MPa

Vinkeljärn fläns in	75 x 75 x 8
Vinkeljärn fläns ut	75 x 75 x 8
Plattjärn på högkant (X-X)	80x15 till ID500 (wb=16)
Plattjärn på lågkant (Y-Y)	150x25 till ID500 (wb=16)
Fyrkantsstång	45x45 till ID750 (wb=15)
H profil låtta hållet (Y-Y)	(Max wb=15 cm ³)
I profil låtta hållet (Y-Y)	IPE140 till ID750 (wb=12,3)
U profil låtta hållet (Y-Y)	U140x60 till ID750 (wb=14,7)
Fyrkantör (RHS)	60x40x4 (wb=11,5)
Fyrkantör (SHS)	50x50x5 (wb=12,3)
Rör (Ytterdiameter * väggjocklek)	2-1/2" sch.40 / 73 t5 till ID750 (wb=18)
H profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm ³)
I profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm ³)
U profil svåra hållet (X-X)	(Max wb=16 cm ³)

Minsta bockningsdiameter beror på hur mycket deformation som kan accepteras

Standardrullar	Standard rullar och/eller specialrullar	Rörrullar	Extra utrustning och/eller specialrullar
----------------	---	-----------	--

2023/05/03

Original av ME
Schem av ME
Omslag av ME
1/2

Angle leg out